取扱説明書

DAYTONA corp.
S 77341①/②

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

MOTOAIRBAG モトエアバッグ	適応車種	商品NO.
	ライディングギア	77341

ガスカートリッジの交換

リチャージキット

②起動ケーブルが外れてエアバッグが膨張した後に、再度②起動ケーブルをセットするにはリチャージツールが必要になります。初めて交換する場合は、別売のガスカートリッジとリチャージツールがセットになった（77341）リチャージキットが必要です。2 回目以降、リチャージツールがある場合は、（77344）ガスカートリッジ単体をご購入ください

1.背中側裾部のファスナーを開く	2.背面を上側にする。起動ユニットは矢印の内側に有ります。	3.ファスナー部からエアバッグ本体の裾部を引き出す。	4.起動ユニットとガスカートリッジが触れる位置まで引き出す。
5.ガスカートリッジを矢印方向に回転させ取り外す。使用済みのガスカートリッジは穴が開いていることを確認し廃棄する。	6.手で押して、エアバッグ内に残った空気をエアバッグ本体が平らになるまで抜く。	7.リチャージツールのナットの先端をボルトの先端の位置に合わせる。	8.起動ユニットにナット部をねじ込む。
9.ボルト部分矢印方向にをねじ込む。この時、図の爪部分は開いて自由に動く状態です。	10.ボルトを締め込むと爪が閉じてきます。この位置からさらに締め込む。	11.さらに締め込むと徐々に爪が開いてきます。	12.起動ケーブルの先端のボール部分が入るところまで締め込む

2012/10/12

13.起動ケーブルのボール部分が外れないよう指で軽く押さえて、ボルトが軽く回るまで緩める。

14.起動ケーブルのボール部分が爪に挟まって取れない事を確認し、ナット部分を緩める。

15.未使用のガスカートリッジを準備する。先端に穴が開いていないことを確認する。

16.起動ユニットに未使用ガスカートリッジを取り付ける。

17.起動ユニットを手で押さえてガスカートリッジを矢印方向にねじ込み、止まるまで手で軽くねじ込みます。

18. 起動ケーブルをベストの内側から穴に通し、引き出します。

19.エアバッグ本体をベストの中に入れる。頭の先端部まで曲がらずに入っていることを確認し裾の袋部分に差し込む。

20.裾部分を背中側に折り曲げる。

21.裾部のファスナーを閉じる。

22.折り曲げた部分の面ファスナーを合わせて貼り付ける。頭部部分も同様に折り曲げて、面ファスナーで固定します。

破裂注意

- 未使用のガスカートリッジは、破裂などの原因となる恐れがありますので、他のごみと一緒に捨てないでください。
- 使用済みの炭酸ガスボンベ（穴が空き、内部のガスが抜けているもの）は、地域の分別方法に従って捨ててください。

株式会社 デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona-mc.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」
0120-60-4955 まで